
Hoe werkt de Easycell inblaasmachine?

1. Sluit de slang aan op de ronde metalen tuit, onderaan de machine. Indien je een tweede slang hebt, koppel deze aan de eerste, met het stukje meegeleverde ronde buis.
2. Trek de metalen schuif met gaatjes (deze zit boven de ronde tuit) tot halverwege uit. Niet helemaal eruit halen!
3. Vul de inblaasmachine met Easycell, maar niet tot de rand van de machine anders kan ie vastlopen.
4. Zet de hoofdschakelaar op stand 1 en de blower op 100%.
5. Plaats het tweede buisje (inblaasmond) in het gat van de te vullen constructie.
6. Zet de lucht  aan voor enkele seconden, en daarna het materiaal
7. Als de te vullen holle ruimte vol is, stopt het materiaal vanzelf. (Klinkt als: plop, plop plop.)
8. Zet de afstandsbediening op uit. Ga naar het volgende gat en herhaal stap 5-7 opnieuw.

Tips

- De machine moet na gebruik leeg en compleet retour gegeven worden. Reinigingskosten worden in rekening gebracht bij retour niet lege machine.
- Soms blijft de Easycell boven het rooster in de machine hangen en komt er geen materiaal. Gebruik voorzichtig een stok (let op: niet voorbij het rooster!) om het materiaal los te maken.
- Gebruik een 63 mm TCT gatzaag om de gaten te boren. Bij deze boor kun je gemakkelijk het propje verwijderen.
- Ontkoppel de afstandsbediening en het snoertje niet van de machine! Het stekkertje heeft kleine pinnen die zeer gevoelig zijn.
- De inblaasmachine is ook te gebruiken voor de piepschuim bolletjes voor in de kruipruimte.

Kortegracht 18 3811 KH Amersfoort Tel: +31 (0)20-694 84 15
Inschrijving KvK: 34123833 Rechtsvorm: besloten vennootschap.
www.easycell.nl e-mail: info@easycell.nl BTW nummer : NL 085.82.379.B01.
est. 1999 Easycell is een geregistreerd product van Conspec b.v.